HELI合力

K2
3.5t

ANHUI HELI CO., LTD.
/ 668
Add / No.668, FangXing Road, Hefei, China
(Post Code) / 230000

(Customer Service Hotline) / 4001-600761
(Service Tel) / +86-551-63689000,63648005

*
* Our products are subject to improvements and changes without notice.

1.01				
1.02				CPC35
1.03			kg	3500
1.04			mm	500
1.05				
1.06				
2.01		H	mm	3000
2.02		H1	mm	2120
2.03		H2	mm	4217
2.04		H3	mm	160
2.05		H4	mm	2140
2.06		H5	mm	135
2.07		H6	mm	1050
2.08		H9	mm	310
2.09	/	(L/L ')	mm	4166/2946
2.10		L1	mm	1900
2.11		L2	mm	484
2.12		L3	mm	562
2.13		W1	mm	1225
2.14	/	W3/W2	mm	1000/970
2.15	/	W5	mm	1060/250
2.16		r	mm	2500
2.17	/	α/β	deg.	10°/10°
2.18		(L4xWxT)	mm	1220×125×50
2.19		Ast	mm	3134
3.01	/	/	km/h	22/23
3.02			%	22
3.03	/	/	kN	19/15
3.04	/	/	mm/s	400/420
3.05	/	/	mm/s	450/460
4.01			kg	4800
5.01	X= /			2X/2
5.02	/			
5.03	/			28×9-15-14PR/6.5-10-10PR
5.04				-
5.05				-
6.01	/		V/Ah	12/80
6.02	/			V29-50V42 493VP
6.03	/		kW/rpm	36.8/2500
6.04	/		Nm/rpm	170/1800
6.05	- × /		/L	4-93×105/2.85
6.06			L	70
6.07				
6.08				2- 2

		500mm KG	36.8/2500			
M300	3000	3500	160	2120	4800	10/10